

KEA



| | |
|-------------|-----------------|
| Typ | Pendelleuchte |
| Artikel Nr. | 66/2108.06/5303 |
| GTIN (EAN) | 4022671113793 |

Beschreibung

Direktes & indirektes Licht vereint in einer schlichten und zeitlosen Form. Die hochwertigen Oberflächen und perfekt verklebten Glaselemente zeichnen KEA aus. Durch die direkte Beleuchtung im Leuchtenkörper wird die Tischfläche ausgeleuchtet, während die indirekte Beleuchtung im Glas die Umgebung erhellt. Modernste Technik im eleganten Kleid. Das ist KEA!

KEA, Pendelleuchte, mattnickel, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt/indirekt, IP20

Material und Maße

| | |
|------------------|-----------------------------------------|
| Farbe | mattnickel |
| Werkstoff | Aluminium + Opalglas mit Dekorrand klar |
| Maße | L 150 mm x B 1.100 mm x H 2.000 mm |
| Höhenverstellung | Höhe einstellbar |
| Pendellänge | 10 mm - 1.800 mm |
| Gewicht | 4,55 kg |

Licht- und Elektrotechnik

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Leuchtmittel | LED austauschbar durch Fachkraft |
| Steuerung | dimmbar Phasenan/abschnitt |
| Casambi | Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich |
| Systemleistung | 32 W |
| Netto | 1.710 lm (Leuchte/netto) |
| Brutto | 3.450 lm (LED-Modul/brutto) |
| Lichtfarbe | 2.700 K |
| CRI | 90-100 |
| Ausstrahlwinkel | 50 ° |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | 1 |
| Produktart gemäß EU 2019/2015 und EU 2019/2020 | umgebendes Produkt |
| Energieeffizienzklasse der eingebauten Lichtquelle(n) | F |

