

# VIRTO



Typ	Deckenleuchte
Artikel Nr.	15/2417.07
GTIN (EAN)	4022671117821

## Beschreibung

ultraflache Decken-Aufbauleuchte, direkter und indirekter Lichtanteil durch unter der Decke schwebende Montage

prismatischer Diffusor zur Entblendung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR < 19

Deckengehäuse für LED-Konverter flexibel hinter oder neben der Leuchte montierbar

VIRTO, Deckenleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt/indirekt, IP20

## Material und Maße

Farbe	mattweiß
Werkstoff	Aluminium + Entblendungsscheibe prismatisch
Maße	L 1.200 mm x B 260 mm x H 60 mm
Gewicht	6,15 kg

## Licht- und Elektrotechnik

Leuchtmittel	LED austauschbar durch Fachkraft
Steuerung	dimmbare Phasenan/abschnitt
Casambi	Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich
Systemleistung	50 W
Netto	2.870 lm (Leuchte/netto)
Brutto	5.850 lm (LED-Modul/brutto)
Lichtfarbe	3.000 K
CRI	80-89
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Produktart gemäß EU 2019/2015 und EU 2019/2020	umgebendes Produkt
Energieeffizienzklasse der eingebauten Lichtquelle(n)	F

## Zubehör

Name	CASAMBI CBU-TED Bluetooth Dimmer
Art.Nr.	6100
Kurztext	CASAMBI, Zubehör

