







Туре	applique
N° article	A182408.93
GTIN (EAN)	4022671119795

Description

Poller- und Wandleuchte zum Einsatz in Aussenbereichen

IP54 - spritzwassergeschützt, staubdicht, witterungsbeständige Pulverbeschichtung

I I I 744 applique graphite I FI	D remplacable par un specialist
LUZ44, applique, graphite, LED remplacable par un specialidirect/indirect, IP54	
Matériau et dimensions	
Couleur	aranhita
matériau	graphite aluminium + diffuseur
	acrylique satiné
Dimensions	L 180 mm x B 60 mm x H 115
	mm
Poids	0,76 kg
technique de la lumière et de l'	'électricité
Source lumineuse	LED remplacable par un
	specialiste
pilotage	interrupteur variateur de phase
performance du système	9 W
net	850 lm (luminaire/net)
brut	1 060 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2700 K
IRC	90-100
Emission lumineuse	direct/indirect
type de protection	IP54
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité	
énergétique de la source(s)	F
lumineuse intégrée	
accessoires	
Nom	Erdspieß für Pollerleuchten Stahl verzinkt
N° art.	A19900
texte court	accessoires, acier
	zingu%C3%A9
Nom	LUZ 44 Montageplatte Stahl
	verzinkt 95x60x6 mm für Erdstück
N° art.	9043
texte court	LUZ 44, accessoires, acier zingu%C3%A9