



PONT



| | |
|------------|---------------|
| Type | Plafonnier |
| N° article | 25/2080.07 |
| GTIN (EAN) | 4022671113076 |

Description

Die Deckenaufbauleuchten der Serie PONT haben einen zwischen 15°-45° fokussierbaren Lichtaustritt.

Die Leuchtenköpfe sind 355° drehbar und 80° kippbar.

Durch die entnehmbare mattierte Filterscheibe hinter der klaren Glaslinse, kann zwischen einem diffusen oder scharf abgegrenzten Lichtkegel gewählt werden.

PONT, Plafonnier, blanc mat, LED remplaçable par un spécialiste, direct, IP20

Matériau et dimensions

| | |
|------------|-------------------------------|
| Couleur | blanc mat |
| matériau | aluminium + Lentille |
| Dimensions | L 250 mm x B 85 mm x H 170 mm |
| Poids | 1,6 kg |

technique de la lumière et de l'électricité

| | |
|--|------------------------------------|
| Source lumineuse | LED remplaçable par un spécialiste |
| pilotage | interrupteur variateur de phase |
| performance du système | 19 W |
| net | 1 140 lm (luminaire/net) |
| brut | 1 960 lm (module LED/brut) |
| Couleur de lumière | 2 700 K |
| IRC | 90-100 |
| angle d'ouverture | 45 ° |
| Emission lumineuse | direct |
| type de protection | IP20 |
| classe de protection | 1 |
| Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020 | produit contenant |
| Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée | F |